ZUMOI 青岛卓牧贸易有限公司
Qingdao Zumoi Trading Co., Ltd.

牵引式 TMR 卧式饲料搅拌车-各型号数据

型号	2.5 m^3	5 m^3	6 m^3	8 m^3	10 m^3	12 m^3	16 m^3	20 m^3
容量	2.5 m^3	5 m^3	6 m^3	8 m^3	10 m^3	12 m^3	16 m^3	20 m^3
空载重量	-	2,180 kg	2,700 kg	3,480 kg	4,000 kg	4,220 kg	8,000 kg	8,760 kg
搅拌机车体宽度	-	1.48 m	1.70 m	1.86 m	1.90 m	1.90 m	2.28 m	2.20 m
搅拌机车体高度	-	1.66 m	1.80 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.30 m	2.30 m
搅拌机车体长度	-	2.50 m	3.00 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.00 m	5.00 m
总宽度	1.49 m	1.70 m	1.80 m	2.20 m	2.20 m	2.25 m	2.40 m	2.40 m
总高度	1.72 m	2.20 m	2.20 m	2.50 m	2.60 m	2.60 m	2.97 m	2.97 m
总长度	3.55 m	4.50 m	5.15 m	5.20 m	5.65 m	6.25 m	6.38 m	7.38 m
牵引用车最小功率要求	40 Hp	40 Hp	50 Hp	60 Hp	75 Hp	80 Hp	85 Hp	100 Hp
牵引用车最低转速 RPM	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d
传动系统	链式	链式	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱
机身基础厚度	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
刀片系统（斧式/花式）	36/36 个	28/56 个	36/64 个	16/60 个	24/80 个	32/96 个	48/132 个	68/192 个
轮胎规格	165/80-13	10-80-12	10-80-12	400-60-15.5	400-60-15.5	400-60-15.5	385/65-22.5	385/65-22.5
润滑系统	牵引车	牵引车	储油	储油	储油	储油	储油	储油
出料高度调节	机械调节	机械调节	机械调节	液压调节	液压调节	液压调节	液压调节	液压调节
液压支撑杆	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配
后部上料铲斗系统	-	液压型	液压型	液压型	液压型	液压型	液压型	液压型
双旋转混合轮	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配	标配
侧面双卸料口	选配	选配	选配	选配	选配	选配	选配	选配