

牵引式 TMR 立式饲料搅拌机-各型号数据

型号	1.5 m ³	3 m ³	8 m ³	12 m ³
容量	1.5 m ³	3 m ³	8 m ³	12 m ³
空载重量	540 kg	1,160 kg	3,500 kg	3,850 kg
搅拌机车体宽度	1.10 m	1.50 m	2.40 m	2.40 m
搅拌机车体高度	1.10 m	1.20 m	2.42 m	2.92 m
搅拌机车体长度	1.70 m	2.30 m	5.61 m	5.61 m
总宽度	1.32 m	1.70 m	-	-
总高度	1.58 m	2.35 m	3.68 m	3.75 m
总长度	1.70 m	3.70 m	6.85 m	6.85 m
牵引用车最小功率要求	20 Hp	35 Hp	55 Hp	65 Hp
牵引用车最低转速 RPM	540 d/d	540 d/d	540 d/d	540 d/d
传动系统	齿轮箱+电动机	齿轮箱	齿轮箱	齿轮箱
机身基础厚度	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
刀片系统（斧式/花式）	7/5 个	4 个（特制）	8 个	8 个
轮胎规格	-	0-75-15.3	2x（400/60-15.5）	2x（400/60-15.5）
润滑系统	-	牵引车	储油	储油
出料高度调节	-	选配	机械调节	液压调节
液压支撑杆	-	手动	标配	标配
后部上料铲斗系统	-	液压型	液压型	液压型
内部排空	-	-	选配	选配